DE SHARK®

Benutzerinformation über Schutzhandschuhe nach parlamentarischer VerordnungEuropäischer Rat (EU) 2016/425 vom 9. März 2016.

Standard EN 388:2016+A1:2019

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020 +A1:2019 4544C CAT. II

Mechanische Daten nach EN 388:2016 (Leistungsstufen)

Abriebfestigkeit	4 (0-4)
Schnittfestigkeit	5 (0-5)
Reißfestigkeit	4 (0-4)
Beständigkeit gegen Durchschlagskraft	4 (0-4)
TDM: Beständigkeit gegen Schnitt (A=niedrigste-F= höchste)	C

* Mechanische Testergebnisse aus dem Handbereich des Handschuhs.

Markierungen auf den Handschuhen
Markenzeichen - ; modellnamn SHARK; Größe; Zeichen - Europäisches Zertifikat; grafisches Symbal für EN 388:2016+A1:2019 -Norm und angewandte Kennzeichnungen für Schutzstufen gegen mechanische Gefahren, Grafiksymbol zur Information, Baujahr, Informationen über die Einhaltung der EN ISO 21420:2020-Norm, Informationen über die Sicherheitskategorie.

Reinigung/Wartung
Vor dem Anziehen von Handschuhen (sowohl neue als auch gebrauchte), insbesondere nach der Reinigung, sicherstellen, dass diese nicht beschädigt sind. Lassen Sie Ihre Handschuhe nicht verschmutzt, wenn Sie sie wiederverwenden wollen. Reinigen Sie die Handschuhe nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ohne Reinigungsmittel. Nicht für die Wartung und Reinigung von öligen Produkten verwenden. Verwenden Sie keine Schuhpflegemittel. Keine Desinfektionsmittel verwenden, da dies zu einer gefährlichen Hautreaktion führen kann. Handschuhe sind nicht für die Wäsche bestimmt.

Verpackung/Lagerung
Die Handschuhe werden paarweise mit Anleitung verpackt und dann in transport- und lagerfähige Kartons gelegt. Lagern Sie die Handschuhe an einem kühlen, trockenen, schattigen und trockenen Ort bei 5 bis 25 Grad Celsius, was besonders wichtig ist. Setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bei sachgemäßer Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ab Herstellungsdatum nicht. Der Handschuh wurde 2025 hergestellt.

Bemerkungen
EN ISO 21420:2020- In diesem Produkt wurden keine Substanzen mit potenziell schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Benutzer identifiziert. In besonderen Fällen sind Hautreaktionen bei Menschen, die extrem allergieempfindlich sind, kaum möglich.
EN 388:2016+A1:2019 - Der Handschuh kann durch bewegliche Maschinenteile eingezogen werden, was zu einer Gefährdung von Leib und Leben führen kann.

Notiz
Die hierin enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung helfen. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist, die maximale Zeitspanne festzulegen, für die der Handschuh alle seine Eigenschaften behält. Es hängt von der richtigen Verwendung durch den Benutzer und der entsprechenden Auswahl ab. Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen sollen es erleichtern, die richtige Wahl zu treffen. Bitte beachten Sie jedoch, dass der eigentliche Zweck eines Handschuhs nicht simuliert werden kann. Die Verantwortung für die Auswahl des richtigen Handschuhs für die Anwendung liegt beim Anwender und nicht beim Hersteller.
Konformitätserklärung verfügbar unter www.tk-gloves.su

Handschuhe nach EN 388:2016
in Verbindung mit EN ISO 21420:2020.
Dies wird durch die Kennzeichnung auf den Handschuhen oder auf der Verpackung angezeigt.
Die Handschuhe sind nicht wasserdicht und wurden nicht auf Säurebeständigkeit geprüft.

Lieferbare Größen nach EN ISO 21420:2020
Größe– 6
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 220
Größe– 7
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 230
Größe– 8
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 240
Größe– 9
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 250
Größe– 10
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 260
Größe– 11
Minimale Handschuhlänge (in mm)– 270

Der EU-Test wurde durchgeführt von:
CIS Institute d.o.o, Dunajska cesta 129,
Ljubljana, Republica Slovenija. Benachrichtigungsstelle: 2890.

Weitere Informationen erhalten Sie beim autorisierten Händler des Herstellers:
TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

NO SHARK®

I samsvar med vilkårEU 2016/425

Standardisert etter Europeisk standard EN 388:2016 +A1:2019

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020 +A1:2019 4544C CAT. II

Beskyttelse mot mekaniske risikoer i henhold til EN 388:2016 (niveaux de performance)

Slitestrek	4 (0-4)
Kuttbestandig	5 (0-5)
Rivestrek	4 (0-4)
Punkteringsbestandig	4 (0-4)
TDM-test: kuttbestandig (A=lavest - F=høyest)	C

* Resultatene fra de mekaniske testene – fra hanskens håndflateområde

Hanskene fyller kravene EN 388:2016
i forbindelse med EN ISO 21420:2020 standarden.
Merking av hansker eller innpakning viser til dette.
Hanskene er ikke vannavvisende.

Tilgjengelige størrelser i henhold til EN ISO 21420:2020
Størrelse – 6
Minimumslengde på hansken i millimeter – 220
Størrelse – 7
Minimumslengde på hansken i millimeter – 230
Størrelse – 8
Minimumslengde på hansken i millimeter – 240
Størrelse – 9
Minimumslengde på hansken i millimeter – 250
Størrelse – 10
Minimumslengde på hansken i millimeter – 260
Størrelse – 11
Minimumslengde på hansken i millimeter – 270

Merking av hanske
Merkelapp - ; modellnavn SHARK; størrelse, CE-merking, grafisk symbol for EN 388:2016+A1:2019 standard og de anvendte merkinger for beskyttelsesnivåer, grafisk symbol som informerer om å lese bruksanvisningen , produksjonsår, informasjon om samsvar med standard EN ISO 21420:2020, informasjon om sikkerhetskategori.

Rengjøring/vedlikehold
For du tar hanskene i bruk (både som nye, samt når de er brukt), særlig etter rengjøring, bør de undersøkes nøye for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ønsker å bruke dem igjen. Hanskene er ikke ment for rengjøring med rengjøringsmidler. Dersom hanskene ikke kan rengjøres ved hjelp av enkle mekaniske hjelpemidler (f.eks. en tørr klut), vil de ikke være anvendbare senere.

Emballering/lagring
Hanskene er pakket i bunter (12 par) med UIS , deretter plassert i pappesker egnet for transport og lagring.Hanskene bør lagres i kjølig, tørr, skyggefull og fuktbeskyttende omgivelser, med temperaturer mellom 5-25 grader celsius – dette er særlig viktig. Ikke utsett dem for direkte sollys. Dersom lagret korrekt, vil hanskens mekaniske egenskaper være uendret innenfor en 3-5års periode fra produksjonsdato. Hanskene er produsert i 2025.

Kommentarer
EN ISO 21420:2020 - ingen substanser med helsemessig skadevirkning for brukeren har blitt funnet i dette produktet. I særlige tilfeller, hos svært allergisensitive personer, kan det forekomme ubetydelige hudreaksjoner.
EN 388:2016+A1:2019 - hansken kan sette seg fast mellom bevegelige maskindeler, som kan medføre fare for liv og helse. Hansken bør ikke brukes i nærheten av bevegelige maskindeler.

Anmerkning
Innholdet i informasjonen i denne bruksanvisningen er ment å skulle bidra til å velge korrekt verneutstyr. Det er likevel ikke mulig å fastsette maksimumslengden for hanskens alle beskyttende egenskaper. Lengden avhenger av korrekt bruk og korrekt valg av hanske til formålet. Laboratorietestresultater bør kunne hjelpe deg å velge riktig hanske. Likevel bemerkes det at hanskens faktiske bruk ikke kan simuleres. Det er brukers ansvar å velge hanskar med hensiktsmessige egenskaper for bruksområdet, ikke produsentens ansvar. Samsvarsvurdering kan innhentes www.tk-gloves.eu

Testen ble utført av EU: CIS Institute d.o.o, Dunajska cesta 129,
Ljubljana, Republica Slovenija.
Teknisk kontrollorgan: 2890.

Videre informasjon er tilgjengelig fra en autorisert distributor for produsenten:
TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

PL SHARK®

Informacja dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016 r.

Standard EN 388:2016+A1:2019

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020 +A1:2019 4544C CAT. II

Odporność mechaniczna według EN 388:2016 (poziomy skuteczności)

Odporność na ścieranie	4 (0-4)
Odporność na przecięcie	5 (0-5)
Odporność na rozdzieranie	4 (0-4)
Odporność na siłę przekucia	4 (0-4)
TDM: Odporność na przecięcie (A=najniższy – F=najwyższy)	C

*Wyniki testów mechanicznych - otrzymane z obszaru dłoni rękawicy

Rękawice typu monterskiego do wielu zastosowań wymagających ochrony mechanicznej.
Rękawice zgodne z normą EN 388:2016+A1:2019 w związku z normą EN ISO 21420:2020. Informuje o tym oznakowanie na rękawicy, względnie na opakowaniu. Rękawice nie są wodoszczelne i nie były badane w zakresie kwasoodporności.

Dostępne rozmiary według EN ISO 21420:2020
Rozmiar – 6
Minimalna długość rękawicy mm – 220
Rozmiar – 7
Minimalna długość rękawicy mm – 230
Rozmiar – 8
Minimalna długość rękawicy mm – 240
Rozmiar – 9
Minimalna długość rękawicy mm – 250
Rozmiar – 10
Minimalna długość rękawicy mm – 260
Rozmiar – 11
Minimalna długość rękawicy mm – 270

Oznaczenia na rękawicach
Oznakowanie marki - ; nazwa modelu SHARK; rozmiar; znak Certyfikat Europejski; znak graficzny dla normy EN 388:2016+A1:2019 oraz stosowane oznakowania poziomów bezpieczeństwa, znak graficzny informujący o zapoznaniu się z instrukcją, rok produkcji, informacja o zgodności z normą EN ISO 21420:2020, informacja o kategorii bezpieczeństwa.

Czyszczenie / konserwacja
Przed założeniem rękawic (zarówno nowych jak używanych), zwłaszcza po ich czyszczeniu, należy dokładnie sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone. Nie wolno pozostawiać rękawic zabrudzonych, jeżeli planuje się ich ponowne użycie. Rękawice należy czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki bez użycia detergentów. Nie stosować do konserwacji i czyszczenia wyrobów tłustych. Nie stosować środków przeznaczonych do konserwacji obuwia. Nie stosować środków dezynfekujących, może to wywołać niebezpieczną dla zdrowia reakcję skórną. Rękawice nie są przeznaczone do prania.

Opakowanie / przechowywanie
Rękawice są pakowane w wiązki (12 par) wraz z instrukcją, następnie są wkładane do kartonów, które nadają się do transportu przechowywania. Rękawice należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zacienionym i pozbawionym wilgoci w temperaturze od 5 do 25oC – jest to szczególne ważne. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie słońca. W przypadku prawidłowego przechowywania właściwości mechaniczne rękawicy nie ulegną zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkcji. Rękawica wyprodukowana w 2025 roku.

Uwagi
EN ISO 21420:2020-nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika. W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergie istnieje znikoma możliwość pojawienia się odczynów skórnych.
EN 388:2016+A1:2019- rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Notatka
Zawarte tutaj informacje mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposażenia ochronnego. Jednocześnie zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowania wszystkich właściwości przez rękawicę. Zależy on od prawidłowej eksploatacji przez użytkownika oraz odpowiedniego dobrania.Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkowania rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta. Deklarację zgodności można uzyskać na www.tk-gloves.eu

Test UE został przeprowadzony przez:
CIS Institute d.o.o, Dunajska cesta 129,
Ljubljana, Republica Slovenija.
Jednostka notyfikowana nr 2890.
Dalsze informacje dostępne u autoryzowanego dystrybutora producenta:
TEGRO Polska - Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

PT SHARK®

Informação relativa às luvas de proteção destinada ao utilizador, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016.

Norma EN 388:2016+A1:2019

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020 +A1:2019 4544C CAT. II

Dados mecânicos de acordo com a EN 388:2016

Resistência à abrasão	4 (0-4)
Resistência ao corte	5 (0-5)
Resistência ao rasgo	4 (0-4)
Resistência à força de perfuração	4 (0-4)
TDM: Resistência ao corte (A=o mais baixo F=o mais alto)	C

* Resultados dos testes mecânicos obtidos na zona da mão da luva

Luvas conformes com a norma EN 388:2016+A1:2019
em conjugação com a norma EN ISO 21420:2020.
A respetiva informação consta na luva ou eventualmentena embalagem. As luvas não são impermeáveis e não foram testadas quanto à resistência a ácidos.

Tamanhos disponíveis de acordo com a EN ISO 21420:2020
Tamanho – 6
Comprimento mínimo da luva (em mm)– 220
Tamanho – 7
Comprimento mínimo da luva (em mm)– 230
Tamanho – 8
Comprimento mínimo da luva (em mm)– 240
Tamanho – 9
Comprimento mínimo da luva (em mm)– 250
Tamanho – 10
Comprimento mínimo da luva (em mm)– 260
Tamanho – 11
Comprimento mínimo da luva (em mm)– 270

Marcações nas luvas
Nome da marca - ; nome do modelo SHARK; tamanho; marca - Certificado Europeu, marca gráfica para a norma EN 388:2016+A1:2019 e marcações aplicadas de níveis de proteção contra riscos mecânicos, marca gráfica informando sobre a familiarização com o manual , ano de produção, informações sobre a conformidade com a norma EN ISO 21420:2020, informações sobre a categoria de segurança.

Limpeza/conservação
Antes de calçar as luvas (tanto novas como usadas), especialmente depois da limpeza, é importante inspecioná-las cuidadosamente para verificar se estão danificadas. Não deixe as luvas sujas se pretende reutilizá-las. Limpe as luvas apenas com um pano ou esponja humedecida sem usar detergentes. Não utilizar para a conservação ou limpeza de produtos gordurosos. Não utilize produtos para calçada. Não utilize desinfetantes, podendo estes causar uma reação cutânea perigosa. As luvas não são concebidas para lavagem.

Embalagem / armazenamento
A embalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instruções de utilização. A referida caixa é adequada para o transporte e armazenamento. As luvas devem ser armazenadas em local fresco e seco, com sombra e sem humidade, a uma temperatura de a 5 a 25°C - isto é particularmente importante. Não as exponha à luz solar direta. Se armazenadas adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudarão durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico. A luva foi fabricada em 2025.

Observações
EN ISO 21420:2020 - não foram encontradas neste produto as substâncias com efeitos potencialmente nocivos para a saúde do utilizador. Em casos específicos, existe uma possibilidade insignificante de reações cutâneas em pessoas extremamente sensíveis a alergias.
EN 388:2016+A1:2019 - a luva pode ser apanhada por peças móveis da máquina, causando perigo para a saúde e a vida.

Nota
A informação aqui contida destina-se a ajudá-lo a escolher o equipamento de proteção pessoal adequado. Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar que não é possível determinar o período máximo no qual a luva mantém todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta.Os resultados dos testes de laboratório devem ajudá-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilização da luva não pode ser simulado. É responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, selecionar luvas com as características certas para a dada aplicação.A Declaração de Conformidade está disponível em www.tk-gloves.eu

O teste da UE foi realizado por: CIS Institute d.o.o, Dunajska cesta 129,
Ljubljana, Republica Slovenija.
Número do organismo notificado: 2890
Mais informações estão disponíveis no distribuidor autorizado do fabricante:
TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

RU SHARK®

Информация для пользователя о защитных перчатках в соответствии с постановлением европейского парламента и совета (ЕС) 2016/425 от 9 Марта 2016 года.

Стандарт согласно европейской норме 388:2016+A1:2019

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020 +A1:2019 4544C CAT. II

Механические характеристики по европейскому стандарту EN 388:2016

Устойчивость к истиранию	4 (0-4)
Стойкость к порезам	5 (0-5)
Сопротивление разрыву	4 (0-4)
Сопротивление силы проколу	4 (0-4)
TDM (TDM): Устойчивость к порезам (A=самый низкий – F=высокий)	C

* Результаты механических испытаний, полученные в области ладони перчатки

Перчатки в соответствии с европескийм стандартом EN 388:2016+A1:2019 в связи с европейским стандартом EN ISO 21420:2020. Об этом сообщает надпись на перчатках или на упаковке. Перчатки не являются водонепроницаемыми и не были протестированы на к ислотостойкость.
Доступные размеры согласно европейскому стандарту EN ISO 21420:2020
Размер – 6
Минимальная длина перчатки (мм) – 220
Размер – 7
Минимальная длина перчатки (мм) – 230
Размер – 8
Минимальная длина перчатки (мм) – 240
Размер – 9
Минимальная длина перчатки (мм) – 250
Размер – 10
Минимальная длина перчатки (мм)– 260
Размер – 11
Минимальная длина перчатки (мм)– 270

Маркировка на перчатках
Маркировка марки - ; наименование модели SHARK; размер; знак - Европейский Сертификат, графический знак в соответствии с EN 388:2016+A1:2019 и применяемые маркировки уровней защиты от механических угроз, информирующий об ознакомлении с инструкцией , год выпуска, информация о совместимости со стандартом EN ISO 21420:2020, информация о категории безопасности.

Очистка / техническое обслуживание
Перед надеванием перчаток (как новых, так и б / у), особенно после их чистки, следует тщательно проверить, не были ли они повреждены. Не оставляйте перчатки грязные, если планируется их повторное использование. Перчатки следует очищать только с помощью влажной ткани или губкой, без использования моющих средств. Не используйте для обслуживания и очистки жирных продуктов. Не применять средств, предназначенных для обслуживания обуви. Не используйте дезинфицирующих средств, это может вызвать опасную для здоровья реакцию кожи. Перчатки не предназначены для стирки.

Упаковка / хранение
Перчатки упакованы парами, вместе с инструкцией, затем помещаются в картонные коробки, которые подходят для транспортировки и хранения. Перчатки следует хранить в прохладном и сухом месте, затененном и невлажном месте при температуре от 5 до 25 – это особенно важно. Не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей. При правильном хранении механические свойства перчатки не изменятся в течение 3-5 лет с даты изготовления. Перчатка изготовлена в 2025 году.

Примечания
ENISO 21420:2020 -в данном продукте не обнаружено веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье пользователя. В особых случаях у людей, чрезвычайно чувствительных к аллергии, существует незначительная вероятность появления кожных реагентов.
EN 388:2016+A1:2019 - перчатка может попасть в движущиеся части машин, что может быть опасно для здоровья и жизни.

Заметка
Содержащаяся здесь информация приведена для помощи в выборе соответствующего личного защитного оснащения. При этом отмечаем, что максимальный срок сохранения всех свойств перчатками определить невозможно. Он зависит от правильной эксплуатации пользователем и соответствующего подбора. Результаты лабораторных тестов должны облегчить выбор. Однако обратите внимание, что фактическая цель использования перчаток не может быть смоделирована. Ответственность за подбор перчаток с соответствующими характеристиками для конкретного применения лежит на стороне пользователя, а не производителя. Декларации Соответствия доступна на сайте www.tk-gloves.eu

Испытание ЕС было проведено: CIS Institute d.o.o, Dunajska cesta 129,
Ljubljana, Republica Slovenija.
Номер подразделения уполномоченного органа: 2890.

Дополнительная информация доступна у авторизованного производителя:
TEGRO Польша - Распределение,
Проспект Победы 245/17,
Гдыня 81-540

RO SHARK®

Informații pentru utilizator legate de mănușile de protecție în conformitate cu regulamentul parlamentar European și al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 martie 2016

Standard EN 388:2016+A1:2019

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020 +A1:2019 4544C CAT. II

Date mecanice conform EN 388:2016

Rezistență la abraziune	4 (0-4)
Rezistență la tăiere	5 (0-5)
Rezistență la rupere	4 (0-4)
Rezistență la străpungere	4 (0-4)
TDM: Rezistență la tăiere (A = cea mai scăzută F = cea mai ridicată)	C

* Rezultatele testelor mecanice obținute din zona palmei mânușii

Mănuși conform normei EN 388:2016
în combinație cu EN ISO 21420:2020. Acest lucru este indicat prin marcajul pe mănuși sau pe ambalaj. Mănușile nu sunt impermeabile și nu au fost testate pentru rezistența la acid.

Dimensiuni disponibile conform EN ISO 21420:2020
Dimensiune– 6
Lungimea minimă a mânușii în mm– 220
Dimensiune– 7
Lungimea minimă a mânușii în mm– 230
Dimensiune– 8
Lungimea minimă a mânușii în mm– 240
Dimensiune– 9
Lungimea minimă a mânușii în mm– 250
Dimensiune – 10
Lungimea minimă a mânușii în mm– 260
Dimensiune – 11
Lungimea minimă a mânușii în mm– 270

Marcaje pe mănuși
Marcarea mărcii - ; numele modelului SHARK; dimensiune; marca - Certfcatul European, simbol grafc pentru standardul EN 388:2016+A1:2019 și folosirea marcajului utilizat pentru nivelurile de protecție împotriva pericolelor mecanice, semn grafc care informează despre citirea instrucțiunilor, anul producției, informații privind respectarea standardului EN ISO 21420:2020, informații despre categoria de siguranță.

Curățare / întreținere
Înainte de îmbrăcarea mănușilor (atât noi, cât și folosite), mai ales după curățarea lor, verificați-le cu atenție dacă au fost deteriorate. Nu lăsați mănușile murdare dacă intenționați să le utilizați din nou. Mănușile trebuie curățate doar cu o lavetă umedă sau un burete, fără o folosi detergenți. Pentru întreținerea și curățarea mănușilor se utilizează produse fără grăsimi. Nu folosiți agenți destnați întreținerii încălțămintei. Nu folosiți dezinfectanți, pot provoca o reacție periculoasă a pielii. Mănușile nu pot f spălate.

Ambalare / depozitare
Mănușile sunt împachetate în perechi cu tot cu instrucțiuni de utilizare, apoi sunt introduse în cuti de carton potrivite pentru transport și depozitare. Mănușile trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat, umbrite și fără umiditate la o temperatură de la 5 până la 25° C - acest lucru este deosebit de important. Nu le expuneți la lumina directă a soarelui. Dacă sunt depozitate corespunzător, proprietățile mecanice ale mănușilor nu se vor schimba tmp de 3 până la 5 ani de la data fabricației. Mănuși fabricate în 2025.

Comentarii
EN ISO 21420:2020 – nu au fost găsite substanțe în acest produs care ar putea avea efecte dăunătoare asupra sănătății utilizatorului. În cazuri speciale, persoanele extrem de sensibile la alergii au șanse foarte mici să dezvolte reacții ale pielii.
EN 388:2016+A1:2019 - mânușa poate f prinsă în piesele mobile ale mașinii, care pot f periculoase pentru sănătatea și viața utilizatorului.

Notă
Informațiile conținute aici sunt destnate să ajute la selecția echipamentelor individuale de protecție adecvate. În același timp, subliniem că nu este posibilă determinarea perioadei maxime de păstrare a tuturor proprietăților de către mănușă. Aceasta depinde de utilizarea corectă de către utilizator și de selecția corespunzătoare. Rezultatele testelor de laborator ar trebui să vă ajute să faceți alegerea corectă. Cu toate acestea, trebuie menționat că scopul real al utilizării mănușilor nu poate f simulat. Responsabilitatea pentru selectarea mănușilor cu caracteristicile potrivite pentru aplicația dată revine utilizatorului și nu producătorului. Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul web www.tk-gloves.eu

Testul UE a fost realizat de:CIS Institute d.o.o, Dunajska cesta 129,
Ljubljana, Republica Slovenija.
Numărul organismului notfcat: 2890.

PInformații suplimentare disponibile la distribuitorul autorizat al producătorului:
TEGRO Polska - Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

SRB SHARK®

Korisnički podaci o zaštitnim rukavicama; u skladu s odredbom Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 (9. marta 2016 godine).

Standard EN 388:2016+A1:2019

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020 +A1:2019 4544C CAT. II

Mehanički podaci prem EN 388:2016 (razine učinkovitosti)

Otpornost na abraziju	4 (0-4)
Otpornost na rezanje	5 (0-5)
Otpornost na kidanje	4 (0-4)
Otpornost na silu bušenja	4 (0-4)
TDM: Otpornost na rezanje (A=najniži – F=najviši)	C

* Rezultati mehaničkih ispitivanja dlana rukavice

Rukavice su u skladu sa standardom
EN 388:2016+A1:2019, povezanim sa
EN ISO 21420:2020. Taj podatak može se naći na površini materijala rukavica ili na paketu. Rukavice nisu vodonepropusne i nisu bile testirane na otpornost na kiselinu.

Dostupne veličine u skladu s EN ISO 21420:2020
Veličina – 6
Minimalna dužina rukavice (mm) – 220
Veličina – 7
Minimalna dužina rukavice (mm) – 230
Veličina – 8
Minimalna dužina rukavice (mm) – 240
Veličina – 9
Minimalna dužina rukavice (mm) – 250
Veličina – 10
Minimalna dužina rukavice (mm) – 260
Veličina – 11
Minimalna dužina rukavice (mm) – 270

Oznake na rukavicama
Oznaka brenda - ; naziv modela SHARK; veličina; oznaka CE (Evropski sertifikat); grafička oznaka standarda EN 388:2016+A1:2019 te upotrebljene oznake razina zaštite od mehaničkih opasnosti, grafička oznaka kojom se obavještava o neophodnosti pročitanja korisničkog priručnika, godina proizvodnje, podatak o sukladnosti sa standardom EN ISO 21420:2020, i podatak o sigurnosnoj kategoriji.

Čišćenje i održavanje
Prije nego što stavite rukavice (nove ili rabljene) - posebno nakon čišćenja, smijete pažljivo proveriti nisuli one oštećene. Ne smijete ostavljati rukavice prljave ako ih nameravate koristiti ponovno. Rukavice možete čistiti samo vlažnom maramicom ili spužvom,bez da upotrebljavate detergente. Nemojte koristiti sredstva namanjena za čišćenje masnih proizvoda. Nemojte koristiti sredstva namenjena za održavanje cipela. Ne upotrebljavajte dezinfekcisna sredstva, takvim načinom možete prouzročiti opasnu za zdravlje kožnu reakciju. Rukavice nisu namenjene za pranje.

Paket / Skladištenje
Rukavice su pakirane u parovima - zajedno s korisničkim priručnikom - zatim se ih stavlja u kartonske kutije koje su pokladne za prevoz i skladištenje. Rukavice smijete čuvati na hladnom i suhom mjestu, zasjenenom i bez vlage, na temperaturi između 5 i 25 oC – to je posebno bitno. Ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti. U slučaju da pravilno skladištite rukavice one zadržaju svoja mehanička svojstva preko od 3 do 5 godina (od datuma proizvodnje). Rukavica proizvedena u 2025 godini.

Napomene
EN ISO 21420:2020 - taj proizvod ne sadrži nikoje tvari koje bi mogle prouzročiti štetne za zdravlje korisnika posledice. U posebnim slučajevima, kod osoba koja su iznimno osetljiva na alergije, postoji minimalna mogućnost nastanka kožne reakcije.
EN 388:2016+A1:2019 - postoji mogućnost da pokretni delovi mašina uvuknu rukavicu, a to može biti opasno za zdravlje ili život korisnika.

Bilješke
Podaci sadržani u ovom korisničkom priručniku napisani su kako bi korisniku pomogli odabrati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Istodobno želimo naglasiti da nije moguće odrediti maksimalno vrijeme zadržanja svih svojstava rukavice. To vrijeme ovisno je o ispravnoj eksploataciji i pravilnom odabiru. Rezultati laboratorijskih ispitivanja bi vam trebali pomoći da napravite pravi izbor. Ipak, smijete uzeti u obzir da ne može se predvideti stvarno vrijeme trajnosti rukavica. Odgovornost za odabir rukavica s odgovarajućim značajkama za primenu leži na korisniku, a ne na proizvođaču.
Izjava o sukladnosti dostupna na web stranici www.tk-gloves.eu

EU test je bio provedan od strane: CIS Institute d.o.o, Dunajska cesta 129,
Ljubljana, Republica Slovenija.
Broj prijavljenog tijela: 2890.
Dodatne informacije dostupne su od ovlaštenog distributera proizvođača:
TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540

IT SHARK®

Informazioni per l'utente sui guanti protettivi conformemente a un regolamento parlamentare Europeo e Consiglio (UE) 2016/425 di 9 Marzo 2016.

Standard EN 388:2016+A1:2019

EN 388:2016 EN ISO 21420:2020 +A1:2019 4544C CAT. II

Dati meccanici secondo EN 388:2016 (livelli di efficacia)

Resistenza all'abrasione	4 (0-4)
Resistenza al taglio	5 (0-5)
Resistenza allo strappo	4 (0-4)
Resistenza alla forgiatura	4 (0-4)
TDM: Resistenza al taglio (A= il più basso F= supremo)	C

* Risultati dei test meccanici ottenuti dalla zona del palmo del guanto

Guanti secondo EN 388:2016+A1:2019
in combinato disposto con EN ISO 21420:2020.
Questa informazione è indicata sui guanti o sulla confezione. I guanti non sono impermeabili e non sono stati testati per la resistenza agli acidi.

Taglie disponibili secondo EN ISO 21420:2020
Taglia – 6
Lunghezza minima del guanto mm– 220
Taglia – 7
Lunghezza minima del guanto mm– 230
Taglia – 8
Lunghezza minima del guanto mm– 240
Taglia – 9
Lunghezza minima del guanto mm– 250
Taglia– 10
Lunghezza minima del guanto mm – 260
Taglia– 11
Lunghezza minima del guanto mm – 270

Marcatura dei guanti
Mercatura di marchio - ; nome di modello SHARK; taglia; il segno - Certificato Europeo, simbolo grafico per la norma EN 388:2016+A1:2019 e marcature per i livelli di protezione contro i rischi meccanici utilizzati, simbo grafico che informa che ha letto le istruzioni, anno di produzione, informazioni sulla conformità alla norma EN ISO 21420:2020, informazioni sulla categoria di sicurezza.

Pulizia /anutenzione
Prima di indossare i guanti (sia nuovi che usati), soprattutto dopo averli puliti, controllare attentamente che non siano danneggiati. Non lasciare guanti sporchi se si prevede di riutilizzarli. I guanti devono essere puliti solo con un panno umido o una spugna senza l'uso di detergenti. Non utilizzare per la manutenzione e la pulizia di prodotti grassi. Non utilizzare agenti destinati alla manutenzione delle calzature. Non usare disinfettanti, potrebbe causare una pericolosa reazione cutanea. I guanti non sono destinati al lavaggio.

Pacchetto / Immagazzinamento
I guanti sono confezionati in coppia con le istruzioni, quindi inseriti in scatole adatte al trasporto e allo stoccaggio. I guanti devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, ombreggiato e privo di umidità a una temperatura compresa tra 5 e 25 °C - questo è particolarmente importante. Non esporli alla luce solare diretta. Se correttamente conservato, le proprietà meccaniche del guanto non cambieranno per 3-5 anni dalla data di produzione. Guanto fatto nel 2025.

Annotazione
EN ISO 21420:2020 – nessuna sostanza presente in questo prodotto può avere effetti dannosi sulla salute dell'utente. In casi speciali, esiste una leggera possibilità di reazioni cutanee nelle persone estremamente sensibili alle allergie.
EN 388:2016+A1:2019 - il guanto può rimanere impigliato nelle parti mobili della macchina, che possono essere pericolose per la salute e la vita.

Notà
Le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di aiutare nella selezione dei dispositivi di protezione individuale appropriati. Allo stesso tempo, sottolineiamo che non è possibile determinare il periodo massimo di conservazione di tutte le proprietà da parte del guanto. Dipende dall'uso corretto da parte dell'utente e dalla selezione corretta. I risultati dei test di laboratorio dovrebbero aiutarti a fare la scelta giusta. Tuttavia, va notato che non è possibile simulare lo scopo reale dell'uso dei guanti. La responsabilità della selezione di guanti con le giuste caratteristiche per la data applicazione spetta all'utente e non al produttore. Dichiarazione di conformità disponibile sul sito Web www.tk-gloves.eu

Il test UE è stato eseguito da: CIS Institute d.o.o, Dunajska cesta 129,
Ljubljana, Republica Slovenija. Numero dell'organismo notificato: 2890.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il distributore autorizzato del produttore:
TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwycięstwa 245/17, Gdynia 81-540m Polonia